

CW-C6500 Series



Etiquetas coloridas de até 8" para aplicações personalizadas e com facilidade de uso

Principais Características

- **Flexibilidade:** ampla gama de uso, com suporte para etiquetas com largura de 25,4 mm até 215,9 mm com cortador automático.
- **Produtividade:** velocidade de impressão de até 127 mm por segundo¹ e sem necessidade de pré-impressão; saída rápida da primeira etiqueta.
- **Qualidade de impressão:** cores vibrantes e surpreendentes com resolução de até 1200 dpi, graças à tecnologia PrecisionCore[®].
- **Fácil integração:** compatibilidade com emulação ZPL II, ESC Label, Windows[®], Linux[®], Mac[®] e SAP Direct.
- **Confiabilidade:** projetado pela Epson para aplicações exigentes; qualidade no serviço e no suporte técnico.

As novas impressoras da série Epson ColorWorks[®] foram projetadas para oferecer a solução ideal para rótulos e etiquetas em cores ou em preto e branco. É uma solução inteligente, devido ao seu design compacto, painel de controle de fácil navegação e ampla variedade de impressões em diversos tamanhos de etiqueta.

Essas impressoras digitais oferecem impressão jato de tinta em quatro cores, proporcionando novas oportunidades para empresas que gerenciam vários códigos de peça e necessitam de etiquetas sob demanda rapidamente. A nova série Epson ColorWorks[®] CW-C6500 amplia a gama Epson para atender às necessidades dos clientes que exigem confiabilidade e produtividade em vários setores da indústria.




Durabilidade



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology


Impressão de alta qualidade



Compatível com ZPL II



Gestão remota



Conexão I/O

ColorWorks® CW-C6500 Series

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificações técnicas

TECNOLOGIA	
Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore®
Tecnologia de tinta	UltraChrome® DL
Cores	Preta, ciano, amarela, magenta
Painel de controle	Visor de 2,7" colorido
Funções	Perfis de cores ICC de correção de cores, substituição de RGB, spot cor, ajuste de cor baseado no driver

IMPRESSÃO	
Velocidade	Máx. 127 mm/seg. em 300 dpi x 600 dpi (largura de impressão 89 mm) Máx. 85 mm/seg. em 300 dpi x 600 dpi (largura de impressão 215,9 mm)
Resolução	300 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 1200 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (máx.)
Largura (mín./máx.)	Mín. 25,4 mm/máx. 215,9 mm
Desempenho da cabeça	Permanente
Manutenção	200 km para mecanismo de alimentação

CÓDIGOS DE BARRA	
Unidimensional	UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8 (EAN), Code39, ITF, Codabar, Code 93, Code128 GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
Bidimensional	PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code

CORTADOR AUTOMÁTICO	
Papel padrão	1,5 milhão de cortes
Papel sintético	0,5 milhão de cortes
Papel fosco contínuo	0,2 milhão de cortes
Papel brilho contínuo	0,3 milhão de cortes
Papel sintético contínuo	0,1 milhão de cortes

Especificações por modelo	CW-C6500A	CW-C6500P
Alimentação	Cortador automático	Peeler
Largura de etiqueta	1,0" (25 mm) - 8,5" (216 mm)	1,0" (25 mm) - 8,5" (216 mm)
Largura de impressão	8,34" (212 mm)	8,34" (212 mm)
Tamanho do Rolo O. D.	6,0" (153 mm)	6,0" (153 mm)
Peso: impressora	57,3 lb (26,0 kg)	57,3 lb (26,0 kg)
Peso: caixa	81,6 lb (37,0 kg)	81,6 lb (37,0 kg)
Dimensões: impressora (L x P x A)	17,5" x 20,3" x 12,8" (444 mm x 515 mm x 326 mm)	17,5" x 20,9" x 12,8" (444 mm x 530 mm x 326 mm)
Dimensões: caixa (L x P x A)	24" x 28" x 19" (610 mm x 710 mm x 480 mm)	24" x 28" x 19" (610 mm x 710 mm x 480 mm)

SUPORTE DE PAPEL	
Formato	Diâmetro externo do rolo de 101,6 mm Diâmetro externo do rolo de 152,4 mm Diâmetro externo do rolo de 76,2 mm Papel dobrado em leque
Tipo de papel	Papel inkjet, fosco, brilhante, sintético, PET-Film, papel padrão
Espessura do papel	0,129 mm - 0,236 mm

TAMANHO DA ETIQUETA	
Largura (mín./máx.)	Mín. 25,4 mm/máx. 215,9 mm
Largura (mín./máx.)	Mín. 13 mm (modelo descascador), 15 mm (modelo cortador) / Máx. 610 mm (ambos os modelos)

Etiqueta Die-Cut separação	2 mm - 6 mm
Tamanho da marca preta	18 mm x 4 mm (largura x altura)

GERAL	
Interfaces	Ethernet 100Base-TX/10Base-TX/10Base-T, USB 2.0, Porta I/O (25 pin, conector D-Sub)
Sistemas operacionais	Windows® 10, 8.1, 8.7, 7 SP1, Vista SP2, Server, Mac® 10.6.8 ou superior, Linux® Zebra ZPL II Nativo, Epson ESC/Label®

Comandos de impressão	Zebra ZPL II Nativo, Epson ESC/Label®
Consumo de energia	4,1 W - 4,4 W (modo de espera), 50 W - 60 W (modo de impressão)
Tensão nominal	100V AC/ 240V AC

A EMI (interferência eletromagnética)	FCC/ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, CE Marking
Padrão de segurança	UL 1950/CSA C22.2 No. 950, TUV, GOST-R

Garantia	1 ano balcão
O que está na caixa	Impressora ColorWorks®, cabo de alimentação CA, cartuchos de tinta, caixa de manutenção, manual de instrução, CD de utilitários e manuais de usuário

CÓDIGO DAS PEÇAS	
CW-C6500A impressora 8" - Cortador automático	C31CH77101
CW-C6500P impressora 8" - Peeler	C31CH77201
SJIC35P-K cartucho de tinta preta	C13T44B120
SJIC35P-C cartucho de tinta ciano	C13T44B220
SJIC35P-M cartucho de tinta magenta	C13T44B320
SJIC35P-Y cartucho de tinta amarela	C13T44B420
SJMB6000/65000 caixa de manutenção	C33S021501
SP4X rolo 4"	C32C881101
SP8X rolo 8"	C32C881301



Impressora



Cartuchos de tinta (80 ml)



Caixa de manutenção



Rolo de 4" ou 8"

1. Velocidade baseada no modo de velocidade máxima de 300 dpi x 600 dpi (largura de 89 mm).

BarTender®
BY SEAGULL SCIENTIFIC

NiceLabel®
Do more. Faster. With less.

TEKLYNX
CODESOFT

Better Products for a Better Future™

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Os demais nomes de produtos são de propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. © 2020 Epson America, Inc. CPD LP101413 5/20.