

# RICOH IM C4500 IM C6000

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

## Multifuncional Colorido A3

Trabalhe de maneira mais inteligente e eficiente com a série RICOH IM C4500/IM C6000 de Equipamentos Inteligentes - tecnologia que é projetada para crescer e se adaptar, assim como sua empresa.

### É hora de:

- Trabalhar de maneira mais inteligente - usando processos integrados de digitalização de fluxo de trabalho.
- Ser pessoal - com acesso fácil aos aplicativos que você usa com mais frequência.
- Ficar atualizado - adicione novas funções, conforme necessário
- Economizar custos - reduzindo o consumo de energia e papel.

Ter acesso a melhorias de recursos essenciais e atualizações, sempre que você precisar deles. Aumentar a produtividade integrando perfeitamente aplicativos do nosso site de aplicativos seguros para otimizar e simplificar seu fluxo de trabalho. Ter confiança de que seus Dispositivos Inteligentes estão prontos para atender a todas as suas exigências, agora e no futuro - usando tecnologia escalável, segura, sustentável e simples.

### Obtenha mais do seu equipamento inteligente:

- Economize tempo e otimize o fluxo de trabalho - com a solução de acabamento certa para o trabalho.
- Digitalize documentos menores com a unidade de digitalização de papel de tamanho pequeno.
- Melhore a precisão da digitalização - unidade de detecção de alimentação dupla.
- Melhore o gerenciamento da impressão - com a Controladora de Cores E-25C.



Tire proveito de uma variedade de opções de acabamento e de papel para dar um toque profissional, atendendo às demandas de impressão de grupos de trabalho de médio a grande porte. Os valores baixos do TEC (Consumo Típico de Eletricidade) ecologicamente corretos reduzem o consumo de energia e diminuem os custos operacionais. As ferramentas do Suporte Inteligente da RICOH garantem que o tempo em atividade do seu equipamento seja maximizado, enquanto as ferramentas de autoajuda permitem que suas equipes façam correções simples, como a troca de suprimentos - sem envolver recursos caros de TI.

Com velocidades de impressão de 45 a 60 CPM, os Equipamentos Inteligentes RICOH IM C4500/IM C6000 estão aqui para agregar valor à sua empresa. O Painel de Operação Inteligente de 10,1", fácil de usar, com controles de tela sensível ao toque, tem um novo visual com ícones grandes. As configurações podem ser configuradas para atender às necessidades de cada usuário. Com conectividade móvel mais fácil, os usuários podem imprimir ou digitalizar para a nuvem ou rede do escritório a partir do seu dispositivo inteligente - com suporte incorporado para NFC, Apple AirPrint® ou Mopria.

### Todos os equipamentos permitem:

- Produzir panfletos profissionais com a unidade multidobra opcional.
- Reduzir os custos de terceirização - produzindo materiais impressos internamente.
- Trabalhar de forma eficiente e reduzir a intervenção do usuário - expandindo a capacidade de papel.
- Manter-se produtivo - com o Suporte Inteligente da RICOH.



# RICOH IM C4500/IM C6000

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM C4500	IM C6000
<b>Geral</b>		
Tempo de aquecimento		21 segundos
Velocidade da 1ª impressão : P/B	3,6 segundos	2,9 segundos
Velocidade da 1ª impressão : colorida	5,4 segundos	4,2 segundos
Velocidade de produção contínua	45 ppm	60 ppm
Memória: padrão		2 GB
Memória: máxima		4 GB
HD: padrão		320 GB
HD: máximo		320 GB
Capacidade SPDF		220 folhas
Peso		101,4 kg
Dimensões: L x P x A		58,67 x 68,58 x 96,27 cm
Energia elétrica		120V - 127V 60Hz
<b>COPIADORA (PADRÃO)</b>		
Várias cópias	Até 999 cópias	
Resolução	600 dpi	
Zoom	De 25% a 400% em incrementos de 1%	
<b>IMPRESSORA (PADRÃO)</b>		
CPU	Intel Apollo Lake 1.6GHz	
Linguagem da impressora: padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)	
Linguagem da impressora: opcional	Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS*, PDF Direct da Adobe® *Disponível em dezembro de 2019 Genuine Adobe	
Resolução da impressão	Até 1.200 x 1.200 dpi	
Interface de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, I/F USB Host Tipo A, I/F para Dispositivo USB Tipo B	
Interface de rede: opcional	Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port)	
Capacidade de impressão móvel	Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de Rede Adicional (2ª porta)	
Ambientes do Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Ambientes do Mac OS	Macintosh OS X v10.11 ou posterior	
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Ambientes SAP®	SAP® R/3®, S/4®	
Outros ambientes suportados	IBM iSeries AS/400 usando OS/400 Host Print Transform	
<b>SCANNER (PADRÃO)</b>		
Velocidade de digitalização	120 ipm (simplex) / 240 ipm (duplex)	
Resolução: máxima	Até 1.200 dpi	
Método de compressão	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2, Escala de cinza)	
Formatos de arquivo	Página Única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR* Várias Páginas: TIFF, PDF (Padrão), PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR*	
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD	
<b>FAX (OPCIONAL)</b>		
Círculo	PSTN, PBX	
Velocidade de transmissão	2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, Padrão de Teste ITUT No.1, TTI desligado, transmissão de memória)	
Velocidade do modem: máxima	33.6 Kbps	
Resolução: padrão	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi	
Resolução: opcional	16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi	
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocidade de digitalização	81 spm (A4/Carta ABL* Rotação da Imagem) - (ABL=Alimentação pela Borda Longa)	
Memória: padrão	4 MB (320 páginas)	
Memória: máxima	60 MB (4.800 páginas)	
<b>MANUSEIO DE PAPEL</b>		
Tamanho de papel recomendado	Bandeja 1: A4 Bandeja 2: SRA3, A3 - A6, B4 - B6), Envelopes Bandeja de alimentação manual: Até 305 x 457mm - A3 sangrado, Envelopes, Tamanhos Personalizados [Largura: 90 - 320 mm, Comprimento: 148 - 1260 mm]	
Entrada de papel: padrão	1.200 folhas	
Entrada de papel: máxima	4.700 folhas	
Saída de papel: padrão	500 folhas A4 ou menor; 250 folhas B4 ou maior	
Saída de papel: máxima	3.625 Folhas	
Gramatura do papel	Bandejas: 60 - 300 g/m² Alimentação manual: 52 - 300 g/m² Duplex: 52 - 256 g/m²	
Tipos de papel	Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Cartão, Pré-impresso, Resma, Revestido, Envelope, Etiqueta, Transparências, Brilhante	
<b>ECOLOGIA</b>		
Consumo de energia: máximo	Inferior a 1.584 W	
Consumo de energia em operação: P/B	619,7 W	822,5 W
Consumo de energia em operação: colorida	704,6 W	938,2 W
Consumo de energia: pronto	54,3 W	
Consumo de energia: em repouso	0,59 W	
TEC	1,75 kWh	2,75 kWh

# RICOH IM C4500/IM C6000

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

### BANDEJAS DE SAÍDA E OPCIONAIS DE ACABAMENTO

#### IM C4500

#### IM C6000

Bandeja de papel 1 x 550 folhas (PB3270)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de papel 2 x 550 folhas (PB3280)	Tamanho do papel: A6 - A3, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de grande capacidade 2.000 folhas (PB3290)	Tamanho do papel: A4, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de grande capacidade lateral 1.500 folhas (LCIT RT3040)	Tamanho do papel: A4, B5, Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Unid. Acabamento Híbrida 1.000 folhas (SR3260)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> ; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos
Unidade de Acabamento 3.000 folhas (SR3270)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3; Gramatura do papel: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: 3.000 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos, Superior Inclinado
Unidade de Livretos 1.000 folhas (SR3270)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3, Bandeja de Livretos: A4 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> 1.000 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: Grameamento Normal: A4 - A3, Grameamento em Canoa: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos, Livreto
Unidade de Livretos 2.000 folhas (SR3290)	Tamanho do papel: Bandeja de Prova: A6 - A3, Bandeja de Deslocamento: A6 - A3, Bandeja de Livretos: A4 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> 1.000 folhas; Capacidade de grameamento: 50 folhas; Tamanho do papel de grameamento: Grameamento Normal: A4 - A3, Grameamento em Canoa: A4 - A3; Gramatura do papel de grameamento: 52 - 105 g/m <sup>2</sup> ; Posições de grameamento: Superior, Inferior, 2 grampos, Livreto
Unidade de Acabamento Interna 500 folhas (SR3250)* * Somente IM C4500	Capacidade da bandeja: 250 folhas com papel de 80g/m <sup>2</sup> (A4, Carta ou menor), 125 folhas com papel de 80g/m <sup>2</sup> (B4, 216 x 356 mm (Ofício) ou maior); Tamanho do papel: 32 cm x 60 cm ou menor, 32 cm x 126 cm usando o modo SP; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de Deslocamento Interna (SH3080)	Capacidade da bandeja: 250 folhas com papel de 80g/m <sup>2</sup> (A4, Carta ou menor), 125 folhas com papel de 80g/m <sup>2</sup> (B4, 216 x 356 mm (Ofício) ou maior); Tamanho do papel: 32 cm x 60 cm ou menor, 32 cm x 126 cm usando o modo SP; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de Um Escaninho (BN3130)	Capacidade da bandeja: 125 folhas; Tamanho do papel: A5 - A3; Gramatura do papel: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Unidade Interna Multidobra (FD3010)	Quando a Unidade de Acabamento Externa está conectada: A3 - A6 ABC*, Duplo-carta - Meio-carta, 320 x 450 mm (SRA3), 305 x 457mm - A3 sangrado (*ABC=Alimentação pela Borda Curta) Dobra em Z: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra ao meio: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício), 305 x 457mm (A3 sangrado), 320 x 450 mm (SRA3) Dobra tripla para dentro: A3, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício)  Quando a Unidade de Acabamento Externa não está conectada: A3 - A6 ABC*, Duplo-carta - Meio-carta Dobra em Z: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra ao meio: A3, B4, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra tripla para dentro: A3, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício) Dobra tripla para fora: A3, A4, Duplo-carta, 216 x 356 mm (Ofício), Carta, 216 x 330 mm (Ofício)  Gramaturas do papel para dobragem: 64 - 105 g/m <sup>2</sup>  Capacidade de empilhamento: Dobradas: 20 folhas Não dobradas: 100 folhas

### OUTROS OPCIONAIS

Fax Opcional Tipo M37, Unidade de Interface G3 Tipo M37, Unidade de Memória Tipo M37 4GB, Unidade de Furador PU3070, Unidade de Furador PU3080, Unidade de Furador PU3090, Servidor de Dispositivos Opcional Tipo M37, Unidade IPDS Tipo M37\*, Unidade PostScript3 Tipo M37, Controladora de Cores E-25C, Unidade de Interface Tipo IEEE 802.11a/g/n M19, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Unidade de Alimentação de Papel Pequeno M37, Page Keeper Tipo M37, Unidade de Extensão de Área de Imagem Tipo M19, Suporte de Teclado Externo Tipo M19, Unidade de Interface de Contador Opcional Tipo M12, Suporte de Contador Chave Tipo M3, Leitor de Cartão NFC Tipo M37, Unidade Embutida de Leitor de Cartão Inteligente Tipo M37, Mesa de Rodízios Tipo M3, Bandeja Guia para Papel de Cartaz Tipo M19, Gabinete Tipo F, ESP XG-PCS-15D, Teclado USB Externo (Sem Suporte), EFI Impose Tipo FS150, EFI Compose Tipo FS150, Hot Folders Tipo FS-100, Spot On Tipo FS100, Auto Trap Tipo FS-100, Fiery CPS v4, Espectrofotômetro Fiery ES-2000, Pacote de Produtividade EFI para Fiery E22b E22c, Unidade Ponte BU3090

\*Disponível em dezembro de 2019.

### SUPRIMENTOS

Toner: Preto 33.000 impressões

Toner: ciano/magenta/amarelo 22.500 impressões

Método de medição de rendimento de suprimentos ISO/IEC 19752

Alguns opcionais podem não estar disponíveis no momento do lançamento no mercado.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para máximos desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais da Ricoh.

Alguns recursos podem exigir opcionais e/ou cobranças adicionais.

RICOH LATIN AMERICA  www.ricoh-latinamerica.com

**RICOH**  
imagine. change.

Ricoh Latin America, Inc. ©2019. Todos os direitos reservados  
RicoH® e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento e a aparência, os recursos e especificações de produtos e serviços da Ricoh estão sujeitos a alterações periódicas, sem aviso prévio. Produtos são mostrados com recursos opcionais. Embora tenha sido adotado cuidado para garantir a precisão dessas informações, a Ricoh não oferece garantias sobre a precisão, completude ou adequação das informações contidas aqui, e não será responsabilizada por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais variarão dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. A única garantia dos produtos e serviços da Ricoh são as definidas nas declarações de garantia que os acompanham.

R4017